



POKLOPY

KOMPOZITNÍ
LITINOVÉ
BETONOVÉ

Kompozitní poklopy

Poklopy z kompozitných materiálov jsou poslední dobou velice žádané, kvůli životnost a chemická odolnost. Poklopy snáša velké rozdiely teplot od -50°C do 280°C .

Litínové poklopy

Poklopy TETRA® zaručujú ľahko a bezpečne manipuláciu. Zavrený poklop lze otvoriť iba s pomocou montážneho náradia. Poklopy sú zaistené proti nechtenému otvoreniu (napr. hranie detí) alebo proti svojmu voľnému odstráneniu poklopu.

Betonové poklopy

Betonový poklop pre šachty s priemerom 600 mm a vyššie. Umístnění poklopu do přechodové desky, případně na betonový konus. Kruhový poklop v litino-betonovom rámu. Poklop je bez odvetrání a je vhodné pre dopravné plochy, zaťaženie na 1,5t.

Použití a kvalita

Poklapy z kompozitných materiálov sú posledni dobou velice požadované, kvôli životnosti a chemickej odolnosti. Poklapy snáša veľké rozdiely teploty od -50°C do 280°C.

Poklop kruhový JS 600 - pochozí

Název	Vnější rozměry	Poznámka	Barva	Váha	Cena (EUR)
A15 Js 600	780x40 mm	2 nerezové šrouby	černá	14kg	84



Poklop kruhový JS 600 - pochozí s těsněním

Název	Vnější rozměry	Poznámka	Barva	Váha	Cena (EUR)
A15 Js 600 s těsněním	780x40 mm	2 nerezové šrouby, těsnění	černá	14kg	92



Kompozitní poklop A15 Js 600x600 - pochozí

Název	Vnější rozměry	Poznámka	Barva	Váha	Cena (EUR)
A15 Js 600x600	750x750x35 mm	4 nerezové šrouby	černá	15kg	86



Poklop kruhový Js 600 - pojezdový osobními auty

Název	Vnější rozměry	Poznámka	Barva	Váha	Cena (EUR)
B125 Js 600	780x40 mm	2 nerezové šrouby	černá	21kg	130



* Ceny sú uvedené bez DPH

Ďalšie informácie na:

www.nadrze-zumpy.sk

Použití a kvalita

Poklopy z kompozitních materiálů jsou poslední dobou velice žádané, kvůli životnosti a chemické odolnosti. Poklopy snáší velké rozdíly teplot od -50°C do 280 °C.

Kompozitní B125 Js 465x465 - pojezdový osobními auty

Název	Vnější rozměry	Poznámka	Barva	Váha	Cena (EUR)
B125 Js 465x465	590x590x35 mm	2x nerez imus	-	15kg	99



Kompozitní malý poklop A15 Js 263x263 mm - pochozí

Název	Vnější rozměry	Poznámka	Barva	Váha	Cena (EUR)
A15 Js 263x263	375x375x31 mm	2 nerezové šrouby	-	9kg	37



Poklop čtvercový 600x600 - pojezdový nákladními auty s těsněním

Název	Vnější rozměry	Poznámka	Barva	Váha	Cena (EUR)
D400 Js 600x600 s těsněním	770x770x100 mm	4 nerezové šrouby	černá, těsnění	65kg	382



Poklop kruhový Js 600 - pojezdový nákladními auty

Název	Vnější rozměry	Poznámka	Barva	Váha	Cena (EUR)
D400 Js600	785x100 mm	autozámek	-	45kg	248



* Ceny sú uvedené bez DPH

Ďalšie informácie na:

www.nadrze-zumpy.sk

Bezpečná manipulácia

Poklopy TETRA® zaručujú ľahko a bezpečne manipuláciu. Zavrený poklop lze otvoriť iba s pomocou použitého montážneho náradia. Poklopy sú zaistené proti nechtenému otvoreniu (napr. hranie detí) alebo proti svojmu voľnému odstráneniu poklopu.

Bezpečnostná narážka poklopu

Špeciálna konštrukcia poklopu a rámu umožňuje otvorenie poklopu pomocou kĺbov. Tím je ekonomická manipulácia pri inštalácii a údržbe. Bezpečnostná poistka na 80° zabráni nechtenému uzatvoreniu poklopu.

Zabezpečenie poklopu na 100°

Pri otvorení poklopu sa nám tento zabezpečí na 120°, kde bezpečne stojí. Tento systém umožňuje ľahkú údržbu a manipuláciu pri krátkom otvorení poklopu. Ak chceme poklop vyňať z rámu, musíme jej otvoriť na 90° a zdvihnúť.

Vloženie poklopu do rámu

Vloženie poklopu do rámu poskytuje vodičko na sedacej ploche rámu. Poklop môže byť stiahnutý a tlačný bez kontaktu s tesnením v rámu. Tato konštrukcia minimalizuje nebezpečenstvo pádu poklopu do šachty.

Vodotesnosť, plynotesnosť

V poklope rámu je uložené elastomérové tesnenie. Pri uzavretí poklopu pomocou integrovaného systému dvojí západky vytvára dostatočný tlak na tesnenie pre zaistenie vodotesnosti a plynotesnosti.

Pre odolá vysokému dynamickému zaťaženiu a proti vysokej vode môžu byť poklopy vybavené uzávery. Pri každom uzatváraní poklopu je nutné tesnenie očistiť pre zachovanie plynotesnosti.



Název	Vnější rozměry	Vnitřní rozměry	Výška	Váha	Cena (EUR)
Litínový poklop čtvercový 300x300 D400	440x410 mm	300x300 mm	80mm	26.5kg	219
Litínový poklop čtvercový 400x400 D400	540x510 mm	400x400 mm	80mm	39kg	303
Litínový poklop čtvercový 500x500 D400	640x610 mm	500x500 mm	80mm	53kg	399
Litínový poklop čtvercový 600x600 B125	740x710 mm	600x600 mm	80mm	48.5kg	368
Litínový poklop čtvercový 600x600 D400	740x710 mm	600x600 mm	80mm	53 kg	444
Litínový poklop čtvercový 800x800 D400	940x910 mm	800x800 mm	80mm	92 kg	897
Litínový poklop čtvercový 1000x1000 B125	1140x1110 mm	1000x1000 mm	80mm	143 kg	1662
Litínový poklop čtvercový 1000x1000 D400	1140x1110 mm	1000x1000 mm	80mm	180 kg	1718
Litínový poklop obdélníkový 600x800 B125	740x940 mm	600x800 mm	80mm	82 kg	625
Litínový poklop obdélníkový 600x800 D400	740x940 mm	600x800 mm	80mm	88 kg	687
Litínový poklop obdélníkový 600x1000 D400	740x1110 mm	600x1000 mm	80mm	122 kg	938
Manipulační klíč k poklopům TETRA	-	-	-	200g	69

* Ceny sú uvedené bez DPH

POKLOP BEGU 600 A 15 rám BEGU bez odvětrání Ka01

Betonový poklop pre šachty s priemerom 600 mm a vyššie.

Umiestnenie poklopu do prechodové dosky, prípadne na betónový konus.

Kruhový poklop v litino-betónovom rámu.

Poklop je bez odvětrání a je vhodný pre dopravné plochy, zaťaženie na 1,5t.

Název	Vnější průměr	Vnitřní průměr	Výška	Váha	Cena (EUR)
POKLOP BEGU 600 A 15 rám BEGU	750 mm	605 mm	75mm	72 kg	69

* Ceny sú uvedené bez DPH

